



Características

Sedna 240 es un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) que combina rendimiento avanzado con un diseño innovador. Incorpora dos ventiladores de 120 mm con velocidad de hasta 2200 RPM, capaces de generar un flujo de aire máximo de 67 CFM con presión estática elevada y bajo nivel de ruido. Su pantalla LCD removible de 4 pulgadas añade un elemento diferenciador, ya que permite mostrar métricas del sistema, imágenes, videos o GIFs, ofreciendo un toque único y personalizable en cualquier setup gaming o profesional.

RENDIMIENTO

Con un radiador de 240 mm de alta eficiencia y ventiladores optimizados, Sedna 240 asegura una disipación térmica consistente incluso bajo cargas extremas. Su bomba de tres fases sin escobillas mantiene un flujo constante de hasta 116 L/h, garantizando temperaturas estables en procesadores de alto rendimiento durante sesiones intensivas de juego, trabajo o multitarea.

DISEÑO

El bloque de la bomba integra una pantalla LCD de 4" (720p) totalmente configurable mediante software, lo que permite personalizar su apariencia con métricas del sistema o contenido multimedia. Su cubierta negra con acabado premium, iluminación ARGB y ventiladores con 12 LEDs proporcionan una estética moderna y elegante que se adapta a configuraciones de alto nivel.

INSTALACIÓN

Gracias a su formato compacto y tubos reforzados en FEP con malla tejida, Sedna 240 se instala fácilmente en la mayoría de torres de tamaño medio. Es compatible con los sockets más recientes de Intel y AMD, incluyendo LGA 1700, LGA 1800 y AM5, asegurando soporte con las plataformas actuales y futuras. El diseño modular y los cables de conexión de longitud optimizada simplifican el montaje.

DURABILIDAD

Construida con un radiador de aluminio resistente con cubierta SGCC y bomba con rodamientos de cobre y acero, Sedna 240 está pensada para un uso prolongado. Sus ventiladores con gomas anti-vibración y materiales reforzados garantizan fiabilidad y un rendimiento estable durante años, convirtiéndose en una opción sólida para configuraciones exigentes.

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo: Sedna 240 mm

Pantalla: LCD removible de 4" (720p, soporte para videos, imágenes y GIFs)

TDP máx.: 400W

BOMBA

Tipo: Centrífuga

Motor: DC sin escobillas, 3 fases

Velocidad máx.: 2700 RPM $\pm 10\%$ (a 25°C)

Presión de agua: 1.35 m H₂O (0,132 bar)

Caudal: 116 L/h (a 2700 RPM)

Consumo: 2.4W + iluminación ARGB

RADIADOR

Tamaño: 240 mm

Espesor: 27 mm

Material: Aluminio + cubierta SGCC

Aletas: 20 mm de grosor, altura 7.5 mm

Conductos (tubos): 350 mm

Diámetro de tubos: 12 mm

Material tubos: FEP + red tejida, doble capa, conductividad térmica 5 W/m·K

VENTILADORES

Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm

Material del marco: PBT + 30% GF

Aspas: 7

Velocidad: Hasta 2200 RPM $\pm 10\%$

Volumen de aire: 67 CFM

Presión estática: Máx. 4.4 mmH₂O

Nivel de ruido: 34 dBA

Conector: 4 pines PWM / Iluminación: ARGB 5V 3 pines

COMPATIBILIDAD

Intel: LGA 1366 / LGA 1200 / LGA 115X / LGA 1700 / LGA 1800

AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

DIMENSIONES

Empaquetado (LxAxAl): 228 x 347 x 155 mm; 1,495 kg

Garantía: 3 años

Contenido del paquete

Nfortec Sedna

Pantalla removible de 4"

Accesorios de montaje (tornillería, cables, anclajes para AMD e INTEL...)

Manual QR digital

Código de producto

Sedna 240

NF-SFAN-SEDNA-240-BLACK

8435443722424 (EAN)

