



Caratteristiche

L'alimentatore **Nfortec SAGITTA X2 da 1000W** è una soluzione robusta e affidabile progettata per apparecchiature ad alte prestazioni che richiedono la massima stabilità ed efficienza. Grazie alla sua certificazione **80+ GOLD**, alla compatibilità con gli standard **ATX 3.1 e PCIe 5.1**, e alla sua innovativa tecnologia **SmartEco** che riduce il rumore nello spegnimento della ventola con carichi leggeri, offre un alimentatore sicuro, efficiente e silenzioso.

CONDENSATORI GIAPPONESI DI ALTA QUALITÀ

La SAGITTA X2 è equipaggiata con condensatori giapponesi Rubycon 400v-680uF / 105°C, rinomati per la loro durabilità e prestazioni superiori. Questi componenti garantiscono una consegna di potenza stabile anche in condizioni estreme, garantendo una maggiore durata operativa e un funzionamento affidabile a lungo termine.

COMPATIBILITÀ CON LE TECNOLOGIE ATTUALI

Progettato per sistemi moderni, questo alimentatore supporta lo standard ATX 3.1 e le connessioni PCI-E 5.1, offrendo fino a 600W dedicati alle schede grafiche di nuova generazione. Include anche un connettore nativo 12v-2x6, preparato per le esigenze energetiche delle apparecchiature più recenti.

EFFICIENZA ENERGETICA SUPERIORE

La sua certificazione 80+ GOLD garantisce un'efficienza fino al 90% sotto carichi tipici, il che si traduce in un consumo energetico inferiore e una significativa riduzione del calore generato. Questo non solo ottimizza le prestazioni del sistema, ma contribuisce anche a un impatto ambientale più basso.

PROGETTAZIONE MODULARE COMPLETA

L'alimentatore incorpora un sistema 100% modulare, che permette di collegare solo i cavi necessari. Questo facilita una gestione più ordinata, migliora il flusso d'aria all'interno del case e aiuta a mantenere un'estetica pulita e professionale nell'installazione del PC.

PROTEZIONI AVANZATE

Progettato per la massima sicurezza, il SAGITTA X2 integra un insieme completo di protezioni: OVP, SCP, UVP, OPP, OCP e OTP, che prevengono danni da sovratensione, cortocircuiti, bassa tensione, sovrappotenza, sovraccorrente e surriscaldamento. Questo significa che i tuoi componenti critici sono sempre protetti.

OPERAZIONE SILENZIOSA

Grazie alla tecnologia SmartEco, la ventola si spegne automaticamente quando il carico è sotto il 20%, eliminando rumori inutili in situazioni di basso consumo. Questo sistema garantisce un ambiente più silenzioso, ideale per chi cerca alte prestazioni senza sacrificare il comfort acustico.

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Modello: SAGITTA X2
Certificazione: 80 Plus Gold
Full modular: sì
Formato: ATX 3.1
Materiale di costruzione: acciaio zincato da 0,7 mm (SGCC)
Versioni di potenza: 750W, 850W, 1000W, 1200W
Tipo di ventola: Cuscinetto fluidodinamico
Condensatori: giapponesi (marca Rubycon)
Dimensioni del prodotto (LxAs-A): 140 x 150 x 86 cm
Peso: 2,68 kg
Anno di uscita: marzo 2025

VENTILAZIONE

Diametro: 120 mm
Numero di tifosi: 1
Tipo di tecnologia: SmartEco per ventola silenziosa (spenta sotto il 20% di potenza)

CONTROLLO ENERGETICO

Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz
Corrente di ingresso: 4,5-9A
Potenza combinata 3,3V + 5V: 100 W
Corrente massima in uscita (+5V): 20 A
Corrente massima in uscita (+3,3V): 20 A
Corrente massima in uscita (+12V): 62,5A
Corrente massima in uscita (-12V): 0,3 A
Corrente massima in uscita (+5Vsb): 5 A

INGRESSO

Tensione di ingresso AC: 100 - 240
Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz
Sagitta X2 750W: 10 - 5A
Sagitta X2 850W: 9 - 4,5A
Sagitta X2 1000W: 12 - 6°

USCITA

Potenza combinata massima 12V:
Sagitta X2 750W: 744 W
Sagitta X2 850W: 846 W
Sagitta X2 1000W: 1000 W
Sagitta X2 1200W: 1200 W

PROTEZIONI

OVP (Protezione contro le sovratensioni)
SCP (Protezione dai Cortocircuiti)
UVP (Protezione da sottotensione)
OPP (Protezione da sovraccarico)
OCP (Protezione da sovraccorrente)
OTP (Protezione contro la Sovratemperatura)

DIMENSIONI

Imballaggio (LxWxH): 18,0 x 8,6 x 15,0 cm; 2,25/2,28/2,33/2,46 kg
Garanzia: 3 anni

CONNETTORI

- 1x Connettore scheda madre: ATX 20+4 pin, lunghezza 650 mm
- 2x connettore EPS (8 pin), lunghezza 650 mm
- 3x connettore PCI-E (6 + 2 pin), lunghezza 650 mm
- 1x connettore PCI-E 5.0 12VHPWR (600W), lunghezza 650 mm
- Connettore SATA 8x, lunghezza 500mm + 120mm tra un connettore e l'altro
- 4x Connettore periferico (4 pin) (Molex), lunghezza 550 mm + 120 mm per connettore
- 1x connettore sincronizzato A-RGB 3pin 5v

Contenuti del pacchetto

- Nfortec Sagitta X2
- Sacco di stoccaggio con cavi modulari (1)
- Cavo di alimentazione UE (1)
- Carta QR Hand (1)
- Viti di installazione (4)

Codice prodotto

Sagitta X2 750W	NF-PSU-SAGITTAX2-FM-750W	8435443722233 (EAN)
Sagitta X2 850W	NF-PSU-SAGITTAX2-FM-850W	8435443722240 (EAN)
Sagitta X2 1000W	NF-PSU-SAGITTAX2-FM-1000W	8435443722448 (EAN)
Sagitta X2 1200W	NF-PSU-SAGITTAX2-FM-1200W	8435443722455 (EAN)



