



Características

O **Hydrus V2 240** é um sistema de refrigeração líquida tudo-em-um (AIO) projetado para oferecer um equilíbrio entre eficiência térmica, tranquilidade e durabilidade. É equipado com dois ventiladores de 120 mm com controle PWM que atingem até 1800 RPM, gerando um fluxo de ar máximo de 65 CFM com baixo ruído de 32 dBA. Sua bomba garante uma transferência de calor ideal e uma vida útil de até 30.000 horas, garantindo um desempenho estável durante longas sessões de uso. Com iluminação LED branca integrada em ventiladores e bomba, juntamente com um radiador de alumínio e tubos de malha de alta resistência, traz um design elegante e minimalista para qualquer configuração profissional ou de jogos.

ILUMINAÇÃO

A nova ventoinha branca RGB de 120 mm incluída no Nfortec Hydrus V2 altera completamente a sua iluminação para se integrar diretamente na ventoinha, criando assim efeitos mais minimalistas para a sua configuração.

ARREFECIMENTO

Além disso, o ventilador possui controle PWM para atuar na potência que seu equipamento precisa em todos os momentos, podendo chegar a 1800rpm. Seu fluxo de ventilação de 62CFM manterá os componentes em perfeitas condições, resfriando o radiador e expelindo todo o ar quente do seu equipamento. Você será capaz de extrair o máximo das capacidades do seu equipamento e o trabalho do novo ventilador passará completamente despercebido, não excedendo 32 Db.

NOVO MOTOR

A bomba em Nfortec Hydrus V2 muda completamente, optando por um design circular com um acabamento preto mate. Mantemos a retroiluminação branca, mas melhoramos os materiais de fabricação. A base da bomba é de cobre puro, o que nos permite uma maior transferência de calor da CPU e uma vida útil de 30.000 horas. O radiador, feito de alumínio, juntamente com o ventilador, dissipa o calor do líquido que circula pelos novos tubos de malha, muito mais resistentes e que facilitam a montagem.

INSTALAÇÃO

A instalação do refrigeração líquida Nfortec Hydrus V2 continua a manter a simplicidade dos nossos modelos anteriores, permitindo que possa desfrutar do nosso arrefecimento tudo-em-um em três passos simples. Hydrus é compatível com Intel i15x, 20xx, 17xx e AMD AM4, disponível em configurações de 120 mm ou, se precisar de um impulso extra, na opção de 240 mm.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo: Hydrus V2 240 Branco

TDP máximo: 170W

BOMBA

Tipo: Circular, design redesenhado

Motor: DC sem escova

Velocidade máxima: 2800 RPM $\pm 10\%$

Nível de ruído: 30 dBA $\pm 10\%$

Base: Cobre puro

Tempo de vida estimado: 30.000 horas

RADIADOR

Dimensões: 274 mm

Espessura: 27 mm

Material: Alumínio

Tubos: 380 mm, malha, alta resistência

VENTOINHAS

Dimensões: 120 x 120 x 25 mm (x2)

Material do quadro: PBT reforçado

Lâminas: 7

Velocidade: 800 – 1800 RPM $\pm 10\%$

Volume de ar: 65 CFM $\pm 10\%$

Pressão estática: 2.3 mmH₂O $\pm 10\%$

Nível de ruído: 32 dBA $\pm 10\%$

Conector: PWM de 4 pinos

Iluminação: LED branco integrado

COMPATIBILIDADE

Intel: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 1700

AMD: AM3 / AM3+ / AM4

DIMENSÕES

Embalagem (CxLxA): 338x295x137 mm; 1,65 kg

Garantia: 3 anos

Conteúdo do pacote

Nfortec Hydrus V2 240

Acessórios de montagem (parafusos, cabos, âncoras para AMD e INTEL...)

Digital QR Manual

Código do produto

Hydrus V2 240

NF-WC-HYDRUSV2-240W

8435443721755

