



Características

O **Sedna 240** é um sistema de arrefecimento líquido (AIO) tudo-em-um que combina desempenho avançado com um design inovador. Incorpora duas ventoinhas de 120 mm com uma velocidade de até 2200 RPM, capazes de gerar um fluxo de ar máximo de 67 CFM com alta pressão estática e baixo nível de ruído. O seu ecrã LCD amovível de 4 polegadas adiciona um elemento diferenciador, uma vez que permite visualizar métricas do sistema, imagens, vídeos ou GIFs, oferecendo um toque único e personalizável em qualquer jogo ou configuração profissional.

RENDIMENTO

Com um radiador de 240 mm de alta eficiência e ventiladores otimizados, o Sedna 240 garante uma dissipação de calor consistente, mesmo sob cargas extremas. Sua bomba trifásica sem escovas mantém um fluxo constante de até 116 L/h, garantindo temperaturas estáveis em processadores de alto desempenho durante sessões intensivas de jogos, trabalho ou multitarefas.

RENDIMENTO DESIGN

O bloco de bombas integra um ecrã LCD de 4" (720p) que é totalmente configurável através de software, permitindo que seja personalizado com métricas do sistema ou conteúdo multimédia. Sua capa preta com acabamento premium, iluminação ARGB e ventiladores com 12 LEDs proporcionam uma estética moderna e elegante que se adapta a configurações de alto nível.

INSTALAÇÃO

Grças ao seu formato compacto e tubos reforçados com FEP com malha tecida, o Sedna 240 é facilmente instalado na maioria das torres de tamanho médio. É compatível com os mais recentes soquetes Intel e AMD, incluindo LGA 1700, LGA 1800 e AM5, garantindo suporte com plataformas atuais e futuras. O design modular e os cabos de conexão otimizados simplificam a montagem.

DURABILIDADE

Construído com um radiador de alumínio resistente com tampa SGCC e bomba com rolamentos de cobre e aço, o Sedna 240 destina-se ao uso prolongado. Seus ventiladores com borrachas antivibração e materiais reforçados garantem confiabilidade e desempenho estável por anos, tornando-o uma escolha sólida para configurações exigentes.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo: Sedna 240 mm
Display: LCD removível de 4" (720p, suporte para vídeos, imagens e GIFs)
TDP máximo: 400W

BOMBA

Tipo: Centrífuga
Motor: DC sem escovas, 3 fases
Velocidade máxima: 2700 RPM $\pm 10\%$ (a 25°C)
Pressão da água: 1,35 m H₂O (0,132 bar)
Vazão: 116 L/h (a 2700 RPM)
Consumo de energia: 2.4W + ARGB iluminação

RADIADOR

Dimensões: 240 mm Espessura: 27 mm
Material: Alumínio + tampa SGCC
Barbatanas: 20mm de espessura, altura 7.5mm
Condutas (tubos): 350 mm
Diâmetro do tubo: 12 mm
Material do tubo: FEP + rede tecida, camada dupla, condutividade térmica 5 W/m·K

VENTOINHAS

Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
Material do quadro: PBT+30% GF
Lâminas: 7
Velocidade: Até 2200 RPM $\pm 10\%$
Volume de ar: 67 CFM
Pressão estática: Máx. 4.4 mmH₂O
Nível de ruído: 34 dBA
Conector: 4-pin PWM / Iluminação: ARGB 5V 3-pin

COMPATIBILIDADE

Intel: LGA 1366 / LGA 1200 / LGA 115X / LGA 1700 / LGA 1800
AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

DIMENSÕES

Embalagem (CxLxA): 228 x 347 x 155 mm; 1,495 kg
Garantia: 3 anos

Conteúdos do pacote

Nfortec Sedna
Ecrã amovível de 4"
Acessórios de montagem (parafusos, cabos, âncoras para AMD e INTEL...)
Digital QR Manual

Código do produto

Sedna 240 NF-SFAN-SEDNA-240-BLACK 8435443722424 (EAN)

