

REF. D-300LV



Technical drawing of the front view of a rectangular metal plate with rounded ends. The drawing shows a central horizontal slot with four vertical slots on each side. Dimensions are provided in millimeters:

- Overall width: 322,8
- Overall height: 120,5
- Slot width: 274
- Slot height: 145
- Distance from center to side slots: 109
- Distance from center to end slots: 62
- End slot width: 18,34
- End slot height: 34
- Hole diameter: $\varnothing 14$
- Bottom edge chamfer: 45°

LED CE 

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D-300L, fabricado por Normalux. Lúmenes 330 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de uncionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	330 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 4,8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si