


HERMETIC

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
REF. DE-200LV



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DE-200L, abricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 1h. Modo e funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con elemento S-TE.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si