



VIA S



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VM5A3V

LED CE 

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VMSA3, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,6W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35