Leitor de Código de Barras 2D

SUNMI 2D HANDHELD SCANNER

reddot design award
winner 2019



Modelo NS020

• Equipado com chip de alto desempenho, que captura até mesmo os quadros mais instáveis. O leitor tem alta tolerância de movimento, sem comprometer o desempenho.

• O algoritmo de decodificação ultrarrápida é a verdadeira definição de velocidade, identificando com precisão códigos de barras dobrados, coloridos e até mesmo distorcidos.

• O leitor vibra brevemente para avisar que uma leitura foi finalizada – assim, você nunca vai deixar de ler um código.

• Com uma aparência que segue as últimas tendências do design, o leitor melhora a imagem da sua loja.

Leitura de código de barras

Função Auto Sense

À prova de queda

Plug–and–Play

Especificações Técnicas

Sistema operacional
Windows/iOS
Android/Linux

Sensor de imagem
CMOS

Pixel
640 x 480

Precisão de leitura
≥ 3mil

Profundidade do campo de leitura
EAN13 (13mil) 55 a 300mm
QR CODE (15mil): 35 a 190mm

Iluminação
LED branco

Adaptador
Tensão de operação:
DC 5 V ± 5%
Corrente de operação:
<500 mA

Aviso
Buzina, vibrador, aviso por LED

Foco
Luz vermelha
LED 625 nm

Sensibilidade para código de barras
Inclinação ± 50° / Rotação 360° / Deflexão ± 50°

Campo de ângulo de visão
Horizontal: 45°
Vertical: 34°

Contraste de símbolo
≥ 30%

Ambiente
Temperatura de operação:
–10 ℃ a 50 ℃
Temperatura de armazenamento:
–40 ℃ a 70 ℃
Umidade relativa:
5% a 95% (sem condensação)
Proteção eletrostática:
± 8 kV (descarga direta)
± 15 kV (descarga de ar)
Altura de queda: 1,2 m

Dimensões
160 x 95 x 71mm

Porta
1 USB Type–A

Códigos suportados
1D: Code 128, UCC/EAN–128, AIM 128, EAN–8, EAN–13, ISBN/ISSN, UPC–E, UPC–A, Interleaved 2 of 5, ITF–6, ITF–4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI–Plessey, RSS–14, RSS–Limited e RSS–Expand
2D: PDF417, QR Code e Data Matrix

Opcional

Base com ângulo ajustável para leitor Sunmi 2D Handheld
Para autofinalização de compra ou leitura de código de barras sem uso das mãos

Notas:
1 – A profundidade e o ângulo de leitura real depende do ambiente e da operação e do tamanho do código de barras, o que torna necessário ajustar o posicionamento relativo do dispositivo e o documento ou objeto com o código de barras, para garantir uma leitura correta.
2 – As especificações reais do produto, quando vendido, têm precedência sobre o que pode ser informado neste catálogo, e qualquer mudança pode ser feita sem notificação.